

Prefeitura Municipal SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

CNPJ: 45.116.712/0001-09

ENDEREÇO: RUA IRMÃOS BRANDINI, 503 – CENTRO – SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES –Tel: (17) 3481 1538 CEP: 15640-000 - SITE: www.saojoaoddpontes.sp.gov.br

PROPOSTA COMERCIAL INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2022 FUNDAMENTO LEGAL: ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021



01) DADOS DA EMPRESA:

FORNECER PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

- RAZÃO SOCIAL:	
- CNPJ N°:	
	. TELEFONE:
- ENDEREÇO:	

02) NOME DO SÓCIO OU PROPRIETÁRIO:

- № DO RG. E CPF:	

ENIDEDE	O DECIDENCIAL.	
- CINDEKE	O RESIDENCIAL.	

CIDADE E ECTADO.	
· CIDADE E ESTADO.	

03) PROPOSTA DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DOS ITENS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

Item I	Descrição Detalhada do Produto	Descrição Resumida	Unid.	Qtde.	Valor	Valor
		Descrição Resullida			Unitário	Total
1	Fabricado com tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões d e 2" ½, 2" e 1"1/4, com espessuras mínimas de 2,00 mm, pedaleira em aço carbono SAE 1020, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço, rolamento de esferas blindado com lubrificação permanente e parafusos de aço zincado (antioxidante), com altura mínima de 1,08 metros. Placa indicativa respectiva .	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (PERCURSO DUPLO)	UN	1		
2	Fabricado com tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões d e 2" ½, 2" e 1" ¼ e tubo retangular 50x30 mm, com espessuras mínimas de 2,00 mm, banco anatômico estampado em chapa de aço isento de estofamento, pintura eletros tática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço, rolamento de esferas blindado com lubrificação permanente e parafusos de aço zincado (antioxidante), co m altura mínima de 0,95 metros. Placa indicativa respectiva	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	UN	1		
3	Fabricado com tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões d e 2" ½, 2", 4", ¾ e 3/16, com espessuras mínimas de 2,00 mm, banco anatômico esta mpado em chapa de aço isento de estofamento, pintura eletrostática à pó de alta resi stência 100% poliéster, tampões em aço, rolamento de esferas blindado com lubrifica ção permanente e parafusos de aço zincado	LEG PRESS DUPLO (EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO)	UN	1		



Prefeitura Municipal SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

CNPJ: 45.116.712/0001-09 ENDEREÇO: RUA IRMÃOS BRANDINI, 503 – CENTRO – SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES -Tel: (17) 3481 1538

CEP: 15640-000 - SITE: www.saojoaoddpontes.sp.gov.br

	(antioxidante), com altura mínima de 1,2 2 metros. Placa indicativa respectiva.				
4	Fabricado com tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões d e 2" ½, 1 ½", ¾ e 3/16, com espessuras mínimas de 2,00 mm, apoio para as mãos e m esferas de Baquelite, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, t ampões em aço, rolamento de esferas blindado com lubrificação permanente e paraf usos de aço zincado (antioxidante), com altura mínima de 1,60 metros. Placa indicati va respectiva.	RODA DUPLA (ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO)	UN	1	
5	Fabricado com tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões d e 2" ½, 2", 1½", ¾ e 3/16, com espessuras mínimas de 2,00 mm, apoio para as mão s em esferas de Baquelite, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéste r, tampões em aço para proteção, rolamento de esferas blindado com lubrificação per manente e parafusos de aço zincado (antioxidante), com altura mínima de 1,32 metro s. Placa indicativa respectiva.	RODA DE OMBRO DUPLA (ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO)	UN	1	
6	Fabricado com tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões d e 4", 3" ½, 2", 1½" e 3/16, com espessuras mínimas de 2,00 mm, pedaleira em aço c arbono, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço para proteção, rolamentos de esferas blindados com lubrificação permanente, rolame nto cônico e parafusos de aço zincado (antioxidante), com altura mínima de 1,22 metr os. Placa indicativa respectiva.	TWISTH LATERAL DUPLO (SURF DUPLO)	UN	1	
7	Fabricado com tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões d e 2" ½, 1" ½, 1" ¼, 1", 3/4 e 3/16, com espessuras mínimas de 2,00 mm, manípulos e apoio para os pés em polímero de PVC, banco anatômico estampado em chapa de aço isento de estofamento, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliést er, tampões em aço para proteção, rolamento de esferas blindado com lubrificação p ermanente, e parafusos de aço zincado (antioxidante), com altura mínima de 0,90 me tros. Placa indicativa respectiva.	SIMULADOR DE REMO (REMADA SENTADA DUPLA)	UN	1	
8	Fabricado com tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões d e 2" ½, 2" e 1", tubo retangular 50x30 mm, com espessuras mínimas de 2,00 mm, pe daleira em aço carbono, manípulos e apoios dos pés em borracha, pintura eletrostátic a à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço para proteção, rolamento de esferas blindado com lubrificação permanente, rolamentos cônicos e parafusos de aço zincado (antioxidante), com altura mínima de 1,65 metros. Placa indicativa respe ctiva.	ESTAÇÃO MULTIUSO (MULT EXERCITADOR 6X1)	UN	1	
9	Fabricado com tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões d e 4", 2" ½, 2", 1", 3/4 e 3/16, tubo quadrado de 50x50 mm, com espessuras mínimas de 2,00 mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões e m aço para proteção, e parafusos de aço zincado (antioxidante), com altura mínima d e 2,02 metros. Placa indicativa respectiva.	BARRA ALTA GIRATÓRIA (ALONGADOR 3 ALTURAS)	UN	1	
10	Fabricado com tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões d e 2" ½ , 1" ½ e 1", tubo retangular 50x30 mm, com espessuras mínimas de 2,00 mm, pedaleira em aço carbono, manípulos em polímero de PVC, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço para proteção, rolamento de esfe ras blindado com lubrificação permanente e parafusos de aço zincado (antioxidante), com altura mínima de 1,40 metros. Placa indicativa respectiva.	ESQUI DUPLO (ESQUIADOR DUPLO)	UN	1	



Prefeitura Municipal SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

CNPJ: 45.116.712/0001-09

ENDEREÇO: RUA IRMÃOS BRANDINI, 503 – CENTRO – SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES –Tel: (17) 3481 1538

CEP: 15640-000 - SITE: www.saojoaoddpontes.sp.gov.br Fabricado com tubos redondo e chapas em aco carbono de alta resistência, sob dime nsões de 3", 2", 1" ¼, 1", ¾ e 3/16, com espessuras mínimas de 2,00 mm, pintura el etrostática à pó de alta resistência 100% poliéster, tampões em aço para proteção, b ordas arredondadas e parafusos de aço PLACA ORIENTATIVA UN zincado (antioxidante), com altura mínima de 2,90 metros. **HORIZONTAL 2X1** Placa contém informações de ambos os lados, sendo: Lado 1 = Exercícios para alongamentos sugeridos para antes e depois da utilização d os equipamentos. Lado 2 = Modo de utilização dos equipamentos. FORMA DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: **CARIMBO CNPJ:** CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 04) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 05) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Mensal. 06) BANCO: AGÊNCIA: AGÊNCIA: (NOME DO MUNICÍPIO), XX de abril de 2022. ASS: